

# DJ 超超小型开关

## DJ 超超小型开关

密封开关, 最高 IP67, 适合最高 40° 角的执行, 具体取决于滑动合作材料等。

- 由于接头销和紧固螺母实现轻松安装
- 尺寸最小
- 最高 85°C 操作温度的可用型号
- 标称电流 5 mA 至 2 A, 12 V DC
- 由于 AuAg 交叉触点实现高触点稳定性
- 机械操作寿命, 最少 500,000 次操作
- 很多连接选项, 也带有引线



## 技术规格

系列	DJ ①
触点配置	S.P.D.T.
触点间隙	< 3 mm
最大开关电压	12 VDC 根据要求最高 60 V
开关电流	0.005 至 2 A DC
操作电压	最大 120 cN
总行程	大约 2.0 mm
机械寿命	最少 500,000 次操作
电气寿命 (最大负荷)	最少 100,000 次操作
环境温度	-40 至 +85°C

## 材料

基座	PBT/PES
盖罩	PBT + ASA
执行机构	POM
密封垫圈	VMQ
端头	CuZn, 镀银
触点	AuAg (交叉点)
开关内部防护等级	IP67

## 电气额定值 ②

型号	代码
0.005 - 2 A DC, 12 V	1

## 电路 ③

型号	代码
S.P.D.T.	G

## 端头类型 ④

型号	代码
焊接端头, 直 2.5 x 0.5 mm, 无定位销	AN
焊接端头, 直 2.5 x 0.5 mm, RH 侧定位销	AR
焊接端头, 直 2.5 x 0.5 mm, LH 侧定位销	AL
PCB 端头, 直, 0.7 x 0.5 mm, 无定位销	BN
PCB 端头, 直, 0.7 x 0.5 mm, mit RH 侧定位销	BR
PCB 端头, 直, 0.7 x 0.5 mm, mit LH 侧定位销	BL

## 辅助执行机构 ⑤

型号	代码
无辅助执行机构	A0


订货代码的生成 (示例)  
订货代码包含 5 个参数:

①	②	③	④	⑤
系列	电气额定值	电路	端头类型	辅助执行机构
DJ = 超超小型开关	1 = 0.005 - 2 A DC, 12 V	G = S.P.D.T.	AN = 焊接端头, 直 2.5 x 0.5, 无定位销	A0 = 无辅助执行机构


- 并非每种可配置型号均可订货, 请联系我们。
- 商用文档上商品编号的最后两位指的是相应图纸的索引。

## 端头


焊接端头  
2.5 x 0.5 mm




PCB 端头, 直  
0.7 x 0.5 mm



PCB 端头 0.7 x 0.5 mm  
的钻孔模式




侧部定义



尺寸 (mm)

自由位置最大 4.1



尺寸 (mm)

"A"视图

