

# CHERRY ROCKERS



Series Name	Panel Cut-Out Approx Inches (mm)	Max UL Current Rating	Boot		Approvals			Circuitry				Switch Function				Terminals				Actuator							
			Splashproof	UL	CSA	cULus	VDE	Lighted	SPST	SPDT	DPST	DPDT	On-Off	On-On	(On)-Off	(On) - On	On-Off-On	0.187" QC	0.250" QC	PCB Straight	PCB Left Angle	PCB Right Angle	Solder	Wire Leads	Flat	Curved	Curved - 2-button
CR	1.12 (28.45) x 3 widths	20A 125VAC	■	■	■		■	■					■	■			■					■			■		■
SRB	0.760 x 0.508 (19.3 x 12.9)	10A 125VAC	■	■	■		■	■					■	■			■		■	■	■	■			■		
SRJ	Ø0.827 (21.00)	20A 125VAC		■		■	■		■	■			■	■			■		■	■	■	■			■		
LR	0.760 x 0.508 (19.3 x 12.9)	10A 125VAC	■	■	■		■	■	■		■		■				■		■	■	■				■		
TR	1.20 x 0.433 (30.4 x 11.0)	16A 125VAC	■	■	■		■	■	■	■			■	■	■	■			■						■		
WR	1.19 x 0.867 (30.2 x 22.0)	16A 125VAC		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■			■		■	■	■	■
YR	1.19 x 0.867 (30.2 x 22.0)	20A 125VAC		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■			■		■	■		
GR	1.13 x 0.535 (28.70 x 13.59)	15A 125VAC		■	■			■	■	■			■	■				■					■		■		
RR	Ø0.787 (20.0)	10A 125VAC		■	■		■	■	■		■		■				■		■		■			■			
PR	0.539 x 0.562 (13.7 x 9.2)	3A 250VAC		■		■	■		■				■								■		■				
FR	0.752 x 0.862 (19.15 x 21.90)	12A 125VAC		■		■	■		■	■	■	■	■	■	■			■				■		■			